

Pflegeanleitung für geölte oder geölt - gewachste Holz- und Korkparkettböden

Öl / Wachs Oberflächen sind langsam härtende Systeme und dürfen in den ersten 3 Monaten nur trocken gereinigt werden.

Ein geölter oder gewachster Boden wird aber auch sonst grundsätzlich mit Besen oder Staubsauger trocken gereinigt. Sämtlicher trockener Schmutz kann so ohne Mühe entfernt werden.

Je nach Beanspruchung muss der Boden nebelfeucht aufgenommen werden. Der Boden wird zuerst entstaubt, danach mit einem feuchten Putzlappen aufgenommen. Dem Wischwasser wird kein Reinigungsmittel beigegeben.

Nach dem feucht Aufnehmen und anschliessend nachtrocknen mit einem Lappen wird sparsam unverdünntes Biofa-Naplana aufgetragen.

Vorgehen:

Einen Spritzer Naplana auf den Boden geben und mit feuchtem und sauberem Putzlappen gleichmässig nur in Faserrichtung verteilen und trocknen lassen. Diese Behandlung schützt die Oberfläche und ist maximal 2 – 3 x jährlich durchzuführen. Für spezielle Bereiche (Treppen, Tanzböden, Arztpraxen etc.) steht das Naplana-Plus zur Verfügung. Dieses Produkt trocknet matt auf und ist rutschsicherer als das gewöhnliche Naplana.

Wenn der Boden häufiger feucht aufgenommen wird, kann bei Bedarf nach der Reinigung nochmals mit einer Verschlusskappe Naplana im sauberen Wischwasser feucht nachgewischt werden

Achtung: Naplana ist leicht Schicht bildend, bei zu häufiger Verwendung wird der Boden glänzend und bei unregelmässigem Auftragen entstehen Glanz- / Mattstellen.

Wir sind sicher, dass Sie mit der richtigen Pflege sehr lange Freude an Ihrem Boden haben werden.

Besondere Hinweise für Reinigungsequipen:

Böden mit Öl / Wachsflächen sind im Fensterbereich während der Fensterreinigung abzudecken, da Spritzer auf dem Boden Schäden verursachen können. Spritzer von aggressiven Reinigungsmitteln sofort mit feuchtem Lappen entfernen.